



ENGINEERING SOUND AUDIO

ESA 126C-A RHB (aktív - kardioid)



FREKVENCIA TARTOMÁNY	45 Hz – 20kHz -10dB
ÉRZÉKENYSÉG	114dB, 1W @ 1m
MAXIMÁLIS HANGNYOMÁS	144dB
SZÓRÁSI SZÖG	Vízszintes 140 fok (-6dB) ; Függőleges 0-10 fok
DSP	Aktív 5 utas
MÉLY	2x12"
KÖZÉP	2x165mm (6.5")
MAGAS	Hibrid SUGÁRZÓ: 2x126mm (5") Szalag sugárzó és 2x1.4" Kúpsugárzó
AUDIO BEMENET	1 db Analóg input, 2 db DanTe csatlakozás Távvezérlési funkcióval ellátva
BURKOLAT	Texturált kivitel, víz és uv álló
FELÜLET	Műgyanta strukturált felszínnel, Tűzvédelmi előírásnak megfelelő
RÁCS	Perforált fekete fém szivaccsal
FÜGGESZTÉSI HARDWARE	E-Flexibility™
FÜGGESZTÉSI HARDWARE 10 lépésben:	0; 0,7; 1,4; 2; 2,7; 3,4; 4; 4,7; 5,4;6,7.8.9.10
MÉRETEK	(W) 1170mm x (H) 347mm x (D) 596mm
SÚLY	72kg