



ENGINEERING SOUND AUDIO

YM8-A RHB (aktív)



FREKVENCIA TARTOMÁNY	70 Hz – 22kHz -10dB
ÉRZÉKENYSÉG	109dB, 1W @ 1m
MAXIMÁLIS HANGNYOMÁS	141dB
SZÓRÁSI SZÖG	Vízszintes 160 fok (-6dB) ; Függőleges 0-10 fok
DSP	Aktív 4 utas
Mély/Közép sugárzó	2x203mm (8")
Hibrid MAGAS SUGÁRZÓ	1x126mm (5") Szalag sugárzó és 1x1.4" Kúpsugárzó
AUDIO BEMENET	1 db Analóg input, 2 db DanTe csatlakozás Távvezérlési funkcióval ellátva
BURKOLAT	Texturált kivitel, víz és uv álló
FELÜLET	Műgyanta strukturált felszínnel, Tűzvédelmi előírásnak megfelelő
RÁCS	Perforált fekete fém szivaccsal
FÜGGESZTÉSI HARDWARE	E-Flexibility™
FÜGGESZTÉSI HARDWARE	0; 0,7; 1,4; 2; 2,7; 3,4; 4; 4,7; 5,4; 10 lépésben: 6, 7, 8, 9, 10
MÉRETEK	(W) 714mm x (H) 253mm x (D) 565mm
SÚLY	34,4kg